



产品概述：

- 1：融合通信语音网关、采用高性能ARM双核CPU、512MB内存、19寸3U标准铁壳机架式通信设备，电源插孔、开关后置，功耗30W，重量12.6KG。
- 2：支持1个WAN口，3个LAN口接口速率10/100/1000Mbps、1个USB、1个Console管理口、128个FXS连接口。
- 3：支持PPPoE、DHCP、G.168，尾长64毫秒的回音消除、静音压缩（VAD）、信令和媒体DSCP/TOS标记、数图Digitmap。
- 4：支持语音协议：IMS/NGN SIP、H.248、SIP v2.0、RFC3261、SDP、RTP(RFC2833)、RFC3262、3263、3264、3265、3515、2976、3311、RTP/RTCP、RFC2198、1889、RFC4028 Session Timer、RFC3266 IPv6 in SDP、RFC2806 TEL URI、RFC3581、NAT、Rport。
- 5：支持：IPsec、PPTP、L2TP等功能。
- 6：TDMF，支持RFC2833、SIP INFO、INband。
- 7：传真：支持T.30透传、T.38
- 8：支持语音编解码：G.711A、G.711U、G.729、G.723.1、G.722、支持基于WEB的网络管理和串口调试，PC机网口配置为自动获得IP地址功能。
- 9：安全管理功能：支持WAN口访问控制、WEB访问、禁Ping、SSH、SIP协议等、IP地址黑白名单保护、ARP防攻击保护、DDos保护等。
- 10：本地管理：Web方式、SSH2管理。
- 11：远程管理：SNMP、TR069管理。
- 12：语音网关的语音功能：支持基本呼叫，来电显示，呼叫等待，呼叫保持，呼叫转接，三方通话等；配合IP交换机/IMS支持：主叫号码显示限制，无条件呼叫前转，遇忙呼叫前转，无应答呼叫前转，查找恶意呼叫，呼出限制，免打扰，缩位拨号，热线服务，叫醒，遇忙回叫，会议电话等业务功能。
- 13：电压：220VAC；50/60Hz。
- 14：网关尺寸：400mm*270mm*120mm

分机语音网关的应用

